

P. BALTMISKIO INDIVIDUALI VEIKLA
PAŽYMĖJIMO NR. 639210

**VASAROS GATVĖS PRAVAŽIAVIMO PALANGOJE (NUO PRIEŠAUŠRIO
GATVĖS IKI KURORTO GATVĖS) STATYBOS PROJEKTAS**

STATYTOJAS: **PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ**

STATINIO ADRESAS: **Palangos miestas, Vasaros gatvė**

STATYBOS RŪŠIS: **Nauja statyba**

NAUDOJIMO PASKIRTIS: **Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai**

KATEGORIJA: **nesudėtingasis**

PROJEKTO ETAPAS: **projektiniai pasiūlymai**

PROJEKTO NUMERIS: **18-15-PP**

Kvalifikacijos atestato Nr.	Parcigos	Parašas	Vardas, Pavardė
23866	Projekto vadovas		Paulius Baltmiškis
20665	Projekto dalies vadovas		Paulius Baltmiškis

2018 m.

18-15-PP DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapų nr.
1.	18-15-PP-BDZ	Bylos dokumentų žiniaraštis	2
2.	18-15-PP-AR	Aiškinamasis raštas	3-4
3.	18-15-PP-BSR	Bendrieji statinių rodikliai	5
4.	18-15-PP-BR1	Situacijos planas M 1:2000	6
5.	18-15-PP-BR2	Gatvės planas M 1:500	7

Atestato Nr.	P. BALTMISKIO INDIVIDUALI VEIKLA, PAŽYMOS Nr. 639210				VASAROS GATVĖS PRAVAŽIAVIMO PALANGOJE (NUO PRIEŠAUŠRIO GATVĖS IKI KURORTO GATVĖS) STATYBOS PROJEKTAS			
23866	PV	P. Baltmiškis		2018	BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS		Laida	
20665	PDV	P. Baltmiškis		2018			0	
Stadija	Užsakovas: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				18-15-PP-BDZ		Lapas	Lapų
PP							1	1

Aiškinamasis raštas

Projektuojamas Vasaros gatvės pravažiavimas randasi rytinėje miesto dalyje. Ši kelio atkarpa sujungs Priešaušrio ir Kurorto gatves. Numatytos gatvės vietoje šiuo metu yra pieva. Gatvė projektuojama laisvoje valstybinėje žemėje, kurios plotis svyruoja nuo 4,80 m iki 25 m. Šiuo metu šalia gatvės statomi keli nauji gyvenamieji namai, kurių savininkai į savo žemės sklypus patenka iš gretimų gatvių.

Pagal Palangos miesto savivaldybės administracijos techninę užduotį projektuojama D2 kategorijos gatvė. Ruožas prasideda už sankryžos su Priešaušrio gatve, kuri šiuo metu yra rekonstruojama. Pabaiga- sankryža su Kurorto gatve, kuri šiuo metu yra su žvyro danga.

Visoje projektuojamos gatvės atkarpoje rengiama nauja dangos konstrukcija, nukasant esamą gruntą bei jį išvežant. Sankasos šlaitus iki sklypų ribų numatyta sutvirtinti 10 cm augalinio grunto sluoksniu, užsėjant žole.

Nuo PK 0+00 iki PK 0+60 paviršinį vandenį nuo gatvės dangos numatyta surinkti įrengiant kelio griovius. Gatvės pradžioje, grioviuose, pastatomi du PN- 42 paviršinio vandens nuleistuvai, iš kurių vanduo patenka į ŠP-40 šulinį. Iš šio šulinio vandenį numatyta nuvesti į esamą lietaus nuotekų šulinį Priešaušrio gatvėje. Nuo PK 0+60 iki ruožo pabaigos dėl siauro tarpo tarp privačių žemės sklypų, griovių įrengti nėra galimybės. Paviršinis vanduo šioje vietoje pasiskirstys po gretimas teritorijas.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 10 lentelė važiuojamoji dalis projektuojama pagal D2 kategorijos gatvės reikalavimus:

Nuo PK 0+00 iki PK 0+60 eismo juostų skaičius- 2, eismo juostos plotis – 2,75 m, važiuojamosios dalies plotis – 5,50 m. Kelkraščių dangos plotis po 1,0 m. Bendras sankasos plotis 7,50 m.

Nuo PK 0+60 iki PK 1+34 atsižvelgiant į gretimų sklypų ribas, projektuojama 2 eismo juostų gatvė, kurios eismo juostos plotis – 2,75 m, važiuojamosios dalies plotis – 5,50 m. Kelkraščių dangos plotis po 0,50 m. Bendras sankasos plotis 6,50 m.

Atestato Nr.	P. BALTMISKIO INDIVIDUALI VEIKLA, PAŽYMOs Nr. 639210				VASAROS GATVĖS PRAVAŽIAVIMO PALANGOJE (NUO PRIEŠAUŠRIO GATVĖS IKI KURORTO GATVĖS) STATYBOS PROJEKTAS			
23866	PV	P. Baltmiškis		2018	AIŠKINAMASIS RAŠTAS			Laida
20665	PDV	P. Baltmiškis		2018				0
Stadija	Užsakovas: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				18-15-PP-AR		Lapas	Lapų
pp							1	2

Nuo Pk 1+34 iki ruožo pabaigos, dėl labai siauro tarpo tarp privačių žemės sklypų, projektuojama 1 eismo juostos gatvė, kurios plotis 3,50. Kelkraščių dangos plotis po 0,50 m. Bendras sankasos plotis 4,50 m.

Nuo PK 2+24 iki PK 2+40 projektuojama aikštelė transporto priemonių prasilenkimui. Šioje vietoje gatvės sankasos plotis projektuojamas 7,50 m.

Projektuojamoje Vasaros gatvėje numatytos 3 sankryžos su miesto gatvėmis (Aušros g. ir Kurorto g.). Sankryža su Priešaušrio gatve, kur numatyta ruožo pradžia, rekonstruojama atskiru projektu, prie kurio sprendinių yra prisijungiama.

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Mato vienetas</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Pastabos</i>
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS				
VASAROS GATVĖ				
1.	3. Gatvė :			
	3.1. kategorija		D ₂	
	3.2. ilgis*	km	0,337	
	3.3. važiuojamosios dalies plotis	m	3,50-5,50	
	3.4. eismo juostų skaičius	vnt.	1-2	
	3.5. eismo juostos plotis	m	2,75-3,50	
LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI				
4.	4. Inžinerinių tinklų ilgis: *	m	22,0	
	4.1. vamzdžio d 200 mm ilgis	m	22,0	

*Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Atestato Nr.	P. BALTMISKIO INDIVIDUALI VEIKLA, PAŽYMOS Nr. 639210				VASAROS GATVĖS PRAVAŽIAVIMO PALANGOJE (NUO PRIEŠAUŠRIO GATVĖS IKI KURORTO GATVĖS) STATYBOS PROJEKTAS				
23866	PV	P. Baltmiškis		2018	BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI			Laida	
20665	PDV	P. Baltmiškis		2018				0	
Stadija	Užsakovas: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				18-15-PP-BSR			Lapas	Lapų
pp								1	1



Žemės sklypų ribos

Projektuojama Vasaros gatvė

ATESTATO NR.	INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA Nr. 639210				VASAROS GATVĖS PRAVAŽIAVIMO PALANGOJE (NUO PRIEŠAUŠRIO GATVĖS IKI KURORTO GATVĖS) STATYBOS PROJEKTAS					
ATESTATO NR.	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA						
23866	PV	P. Baltmiškis		2018						
20665	PDV	P. Baltmiškis		2018						
					BRĖŽINYS				LAIDA	
					SITUACIJOS PLANAS				0	
STADIJA	UŽSAKOVAS				PROJEKTO ŽYMUO			MASTELIS	LAPAS	LAPŲ
PP	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				18-15-PP-BR1			M 1:2000	1	1

